



**DE BETHUNE**

L'ART HORLOGER AU XXI<sup>e</sup> SIÈCLE

## **DB28 Skybridge**

Fiche Technique





**DE BETHUNE**

L'ART HORLOGER AU XXI<sup>e</sup> SIÈCLE

## **DB28 Skybridge**

### Fiche Technique

Nom :	DB28 Skybridge
Référence :	DB28CEN / S
Fonctions :	Heures, Minutes, Indication des phases de lune sphérique à 6h
Mouvement :	DB2105v6
Type :	Calibre mécanique à remontage manuel
Réglages :	Par la couronne (3 positions) pour l'armage, le réglage de la phase de lune sphérique et la mise à l'heure

#### **Caractéristiques techniques du calibre DB2105v6**

Nombre de composants :	242
Empierrage :	27 rubis
Diamètre :	30 mm
Réserve de marche :	6 jours, assurée par un double barillet autorégulateur <i>Innovation De Bethune (2004)</i>
Spécificités :	Balancier annulaire en silicium avec anneau en or gris <i>Brevet De Bethune (2010)</i>  Spiral « De Bethune » avec courbe terminale plate <i>Brevet De Bethune (2006)</i>  Roue d'échappement en silicium  Indication des phases de lune sphérique avec une précision de 1 jour lunaire tous les 122 ans <i>Brevet De Bethune (2004)</i>  Système triple pare-chute d'absorption des chocs bleui <i>Innovation De Bethune (2005)</i>
Fréquence :	28'800 alternances/heure
Décorations :	Couvre-platine concave en titane grade 5 poli-miroir et bleui Couvre-pont de barillet en titane grade 5 poli-miroir Barillets colimaçonnés à la main Aciers anglés, polis main et bleui à la flamme



**DE BETHUNE**

L'ART HORLOGER AU XXI<sup>e</sup> SIÈCLE

### **Affichage**

Affichage : Aiguilles en acier poli-miroir bleui à la flamme  
Indication des phases de lune sphérique en palladium et acier bleui à la flamme avec une précision de 1 jour lunaire tous les 122 ans à 6h – *Brevet De Bethune (2004)*

Cadran et rehauts : Ciel étoilé De Bethune en titane poli bleui incrusté d'étoiles en or gris et de diamants  
Index sphérique des heures en acier poli  
Tour des minutes argenté

### **Boîtier et bracelet**

Matière de la boîte : Titane grade 5 poli-miroir  
Diamètre de la boîte : 45 mm  
Épaisseur de la boîte : 11,5 mm  
Cornes : Berceaux mobiles courts ou longs en titane grade 5 poli- miroir – Brevet De Bethune (2006)  
Glace : Saphir (dureté 1 800 Vickers), avec double traitement antireflet  
Fond : Fond ouvert, vissé, en titane grade 5 poli  
Glace saphir (dureté 1 800 Vickers) avec double traitement antireflet  
Étanchéité : 3 ATM  
Bracelet : Cuir alligator extra-souple, doublé alligator  
Boucle : Ardillon, en titane grade 5 poli-miroir