



DE BETHUNE

L'ART HORLOGER AU XXI^e SIÈCLE

DB25 Moon Phase

Fiche Technique





DE BETHUNE

L'ART HORLOGER AU XXI^e SIÈCLE

DB25 Moon Phase

Fiche Technique

Nom :	DB25 Moon Phase
Référence :	DB25LRS1V1
Fonctions :	Heures, Minutes, Indication des phases de lune sphérique à 12h, Réserve de marche située au dos
Mouvement :	DB2105V1
Type :	Calibre mécanique à remontage manuel
Réglages :	Par la couronne (3 positions) pour l'armage, le réglage de la phase de lune sphérique et la mise à l'heure

Caractéristiques techniques du calibre DB2105V1

Nombre de composants :	305
Empierrage :	29 rubis
Diamètre :	30 mm
Réserve de marche :	6 jours, assurée par un double barillet autorégulateur <i>Innovation De Bethune (2004)</i>
Spécificités :	Balancier en titane et platine avec plots en or <i>Brevet De Bethune (2008)</i> Spiral « De Bethune » avec courbe terminale plate <i>Brevet De Bethune (2006)</i> Roue d'échappement en silicium Indication des phases de lune sphérique avec une précision de 1 jour lunaire tous les 122 ans <i>Brevet De Bethune (2004)</i> Système triple pare-chute d'absorption des chocs <i>Innovation De Bethune (2005)</i>
Fréquence :	28'800 alternances/heure
Décorations :	Couvre-platine et couvre-pont de barillet rhodié et décoré « <i>Côtes De Bethune</i> » Barillets colimaçonnés à la main Aciers anglés et polis main



DE BETHUNE

L'ART HORLOGER AU XXI^e SIÈCLE

Affichage

Affichage : Aiguilles en acier poli et galbées main, bleuies à la flamme
Indication des phases de lune sphérique en palladium et acier bleui à la flamme avec une précision de 1 jour lunaire tous les 122 ans à 12h – *Brevet De Bethune (2004)*

Cadran : Argenté, guilloché main, rayonnant à 12 secteurs
Ciel étoilé De Bethune en acier bleui incrusté d'étoiles en or rose
Anneaux des heures et de la phase de lune argentés et bombés avec décalques en relief noir

Boîtier et bracelet

Matière de la boîte : Or rose 5N
Diamètre de la boîte : 44 mm
Épaisseur de la boîte : 11,2 mm
Cornes : Intégrées et ajourées
Glace : Saphir (dureté 1800 Vickers), avec double traitement antireflet
Fond : Fond vissé en or rose 5N, poli et ouvert avec un indicateur linéaire de réserve de marche
Glace saphir (dureté 1800 Vickers), avec double traitement antireflet
Étanchéité : 3 ATM
Bracelet : Cuir alligator extra-souple, doublé alligator
Boucle : Boucle et ardillon en or rose 5N