



DE BETHUNE

L'ART HORLOGER AU XXI^e SIÈCLE

DB25 Moon Phase

Fiche Technique





DE BETHUNE

L'ART HORLOGER AU XXI^e SIÈCLE

DB25 Moon Phase

Fiche Technique

Nom :	DB25 Moon Phase
Référence :	DB25LWS1V1
Fonctions :	Heures, Minutes, Indication des phases de lune sphérique à 12h, Réserve de marche située au dos
Mouvement :	DB2105V1
Type :	Calibre mécanique à remontage manuel
Réglages :	Par la couronne (3 positions) pour l'armage, le réglage de la phase de lune sphérique et la mise à l'heure

Caractéristiques techniques du calibre DB2105V1

Nombre de composants :	305
Empierrage :	29 rubis
Diamètre :	30 mm
Réserve de marche :	6 jours, assurée par un double barillet autorégulateur

Innovation De Bethune (2004)

Spécificités :	Balancier en titane et platine avec plots en or <i>Brevet De Bethune (2008)</i>
----------------	--

Spiral « De Bethune » avec courbe terminale plate
Brevet De Bethune (2006)

Roue d'échappement en silicium

Indication des phases de lune sphérique avec une précision de 1 jour lunaire tous les 122 ans
Brevet De Bethune (2004)

Système triple pare-chute d'absorption des chocs
Innovation De Bethune (2005)

Fréquence :	28'800 alternances/heure
-------------	--------------------------

Décorations :	Couvre-platine et couvre-pont de barillet rhodié et décoré « <i>Côtes De Bethune</i> » Barillets colimaçonnés à la main Aciers anglés et polis main
---------------	---



DE BETHUNE

L'ART HORLOGER AU XXI^e SIÈCLE

Affichage

Affichage : Aiguilles en acier polies et galbées main, bleuies à la flamme
Indication des phases de lune sphérique en palladium et acier bleui à la flamme avec une précision de 1 jour lunaire tous les 122 ans à 12h – *Brevet De Bethune (2004)*

Cadran : Argenté, guilloché main, rayonnant à 12 secteurs
Ciel étoilé De Bethune en acier bleui incrusté d'étoiles en or rose
Anneaux des heures et de la phase de lune argentés et bombés avec décalques en relief noir

Boîtier et bracelet

Matière de la boîte : Or gris
Diamètre de la boîte : 44 mm
Épaisseur de la boîte : 11,2 mm
Cornes : Intégrées et ajourées
Glace : Saphir (dureté 1800 Vickers), avec double traitement antireflet
Fond : Fond vissé en or gris, poli et ouvert sur un indicateur linéaire de réserve de marche
Glace saphir (dureté 1800 Vickers), avec double traitement antireflet
Étanchéité : 3 ATM
Bracelet : Cuir alligator extra-souple, doublé alligator
Boucle : Boucle et ardillon en or gris