DE BETHUNE

L'ART HORLOGER AU XXI^{e} SIÈCLE

DB28 Kind of Blue

Fiche Technique

De Bethune Geneva Office – Terrasse Agrippa D'Aubigné 6, P.O. Box 3158, 1204 Geneva – Switzerland – Tel: +41 22 310 22 71

DE BETHUNE
L'ART HORLOGER AU XXI^e SIÈCLE

DB28 Kind of Blue

Fiche Technique

Nom :	DB28 Kind of Blue
Référence :	DB28BMW
Millésime :	Edition limitée à 10 pièces
Fonctions :	Heures, Minutes, Indication des phases de lune sphérique à 6h, Réserve de marche située au dos, Indication de performance entre 2h et 3h
Mouvement :	DB2115V4
Type :	Calibre mécanique à remontage manuel
Réglages :	Par la couronne (2 positions) pour l'armage, et la mise à l'heure Par un correcteur pour la phase de lune sphérique

Caractéristiques techniques du calibre DB2115V4

Nombre de composants :	297
Empierrage :	39 rubis
Diamètre :	30 mm
Réserve de marche :	6 jours, assurée par un double barillet autorégulateur *Innovation De Bethune (2004)*
Spécificités :	Balancier en titane avec inserts en or gris, optimisé pour les changements de température et la pénétration dans l'air -*Innovation De Bethune (2016)* Spiral « De Bethune » avec courbe terminale plate *Brevet De Bethune (2006)* Roue d'échappement en silicium Indication des phases de lune sphérique avec une précision de 1 jour lunaire tous les 122 ans *Brevet De Bethune (2004)* Système triple pare-chute d'absorption des chocs bleui *Innovation De Bethune (2005)*
Fréquence :	28'800 alternances/heure

DE BETHUNE
L'ART HORLOGER AU XXIe SIÈCLE

Décorations :	Pont de minuterie en titane grade 5 poli-miroir fait main et bleuis Couvre-platine et couvre-pont de barillet en titane grade 5 bleuis et décoré « Côtes De Bethune » fait main Barillets colimaçonnés à la main Décor de l'indicateur de réserve de marche en titane grade 5 perlé « De Bethune » fait main et bleui Aciers anglés, polis à la main et bleuis à la flamme

Affichage

Affichage :	Aiguilles en acier poli et bleuies à la flamme Indication des phases de lune sphérique en palladium et acier bleui à la flamme avec une précision de 1 jour lunaire tous les 122 ans à 6h – *Brevet De Bethune (2004)* Indicateur de performance entre 2h et 3h
Cadran :	Tour des heures en titane grade 5 poli et bleui avec index en acier poli Tour des minutes en titane grade 5 satiné et bleui Voie lactée réalisée par micro frappes laser et dépôts de feuille d'or 24 carats

Boîtier et bracelet

Matière de la boîte :	Titane grade 5 poli-miroir et bleui
Diamètre de la boîte :	43 mm
Épaisseur de la boîte :	9.30 mm
Cornes :	Berceaux mobiles courts ou longs en titane grade 5 poli-miroir bleuis – Brevet De Bethune (2006)
Glace :	Saphir (dureté 1 800 Vickers), avec double traitement antireflet
Fond :	Fond vissé en titane grade 5 poli, bleui et ouvert sur un indicateur linéaire de réserve de marche en or rose 5N Glace saphir (dureté 1 800 Vickers) avec double traitement antireflet
Etanchéité :	3 ATM
Bracelet :	Cuir alligator extra-souple doublé alligator
Boucle :	Boucle en titane grade 5 poli-miroir et bleui et ardillon en or rose